

Kullanım Adımları:

1. Kullanımdan önce elektrot koruyucu kılıfını çıkarın.
2. Düğmeye basın ve elektrotu test solüsyonu içine yerleştirin.
3. Sayılar sabitlenince, HOLD düğmesine basın ve okuma yapmak için elektrotu solüsyondan çıkarın.
4. Okumadan sonra, cihazı kapatıp elektrotu kılıfına yerleştirmeden önce iyice silin.

Cihaz Özellikleri:

1. Kilitleme Fonksiyonu: Cihaz okumayı kilitlediğinden kolay okuma ve kayıt.
2. Pilin çabuk bitmemesi için 5 dakika işlem yapılmadığında otomatik kapatma.
3. Ölçüm Aralığı: İletkenlik: 0-9990 us/cm

TDS: 0-990 ppm

Derece Celcius: 0.1-80.0°C

Fahrenheit: 32.0-176.0°F

Hassasiyet: $\pm\%2$ Net Ağırlık: 55 gr. Boyutlar: 154x30x14 (mm)

TDS ile İletkenlik Arasında Geçiş:

Fabrika ayarları TDS datasına göre ayarlanmıştır. Eğer solüsyonun iletkenlik datasına ihtiyaç duyuluyorsa, SHIFT düğmesine dokunun, Cihaz otomatik olarak geçiş yapacaktır.

Otomatik Sıcaklık Kompanzasyonu:

Ölçüm modu altında cihaz otomatik sıcaklık kompanzasyonu özelliğine sahiptir.

Sıcaklık Değişimi:

İki kez SHIFT düğmesine uzun basarak Celcius ile Fahrenheit dereceleri arasında değişiklik yapabilirsiniz. Fabrika ayarı Celcius olarak yapılmıştır.

Bakım:

Cihazın elektrotunu temiz tutun. Koruyucu kılıfı elektrotu takın. Uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.

Garanti:

Ürün satın alımdan sonra 2 yıl boyunca garanti altındadır. Aşağıda belirtilen durumlar garanti kapsamı dışındadır: Yanlış kullanımlardan oluşan hasarlar (pil akması, devre ana kartına su kaçırılması, vb.), fiziksel olarak kötü maksatlı kullanım, etiketinin yırtılması.

Not:

1. Cihaz profesyonel bir cihaz olup bozulmaları engellemek için profesyonel talimatlara göre kullanınız.
2. Doğrudan ısıya ya da güneş ışığına maruz bırakmayın.
3. Kalibrasyon için standart tampon solüsyon kullanınız. Yanlış kalibrasyon ölçüm hatalarına neden olur. Ayrıca test solüsyonun ölçüm hassasiyeti ve cihazın düzgün çalışması da bu durumdan etkilenebilir.
4. Devre ana kartının kısa devre yapmaması için cihazı test solüsyonu içine daldırmayın.